

Materialspecifikation 2012

Gældende fra 01.01.2012 - Side 1/1

■ Private annoncer

Materiale modtagelse

Materiale i PDF format, kan fremsendes på e-mail.

Kontakt din sædvanlige konsulent eller AnnonceService.

For modtagne materialer via e-mail, garanteres ikke optimal gengivelse i avisen.

Til produktion

Materiale til produktion kan sendes til konsulenten via e-mail.

Manuskripter i Word-dokument eller direkte i e-mailen.

Billeder som JPG, tiff- eller eps-filer, 100% /200 dpi. Logoer og illustrationer som JPG eller tiff- eller eps-filer i en opløsning på 600 dpi.

Desuden kan vi modtage vektoriserede (ikke rasterede) illustrator/eps-filer, cmyk-separerede.

Trykteknik

Offsetrotation

Læsbarhed

Det anbefales, at der ikke anvendes skrifter i mindre end 8 pkt. i positiv og 10 pkt. i negativ.

Endvidere bør der kun anvendes grotesk-skrifter i negativ eller på farvet baggrund.

Raster

34 linjer

Farver

Farverne skal være cmyk-separerede, ikke RGB.

Udarbejdes som 80% akromatisk separation med max. trykprocent på 220%.

Bemærk at også spotfarver skal være cmyk-separerede efter DP/E

definitionerne.

Se tekniske specifikationer på www.kankanikke.dk

Spaltebredder

1 spalte	41 mm
2 spalter	86 mm
3 spalter	131 mm
4 spalter	176 mm
5 spalter	221 mm
6 spalter	266 mm
7 spalter	311 mm
8 spalter	356 mm